



Since 1885

HORITOMI

エルゴ パック

Ergo Pack 725E/740E



**オペレーターの負荷を大幅に減らし、
工場の安全衛生の向上に寄与します。**

エルゴパック 仕様



◆梱包機仕様

サイズ	幅	770mm
	高さ	1200mm
	奥行	630mm
重量	約100kg	
引締力	725E	400-2,500N
	740E	400-4,000N
結束回数	約500回 (充電8時間) (パレットサイズによる)	

◆最大梱包サイズ

奥行2.4M (このとき高さ0.7Mまで)
高さ2.3M (このとき奥行0.8Mまで)

◆使用できるパレット

桁と桁の間(空間): 最低200mm必要
上板と下板の間(空間): 最低48mm必要
下板の厚み: 30mmまで可能

◆使用できるバンド

材質	PETバンド, PPバンド	
幅	725 E	12-16mm
		9-11mm (オプション)
	740E	15-19mm
厚み	725E	0.5-1.0mm
	740E	0.8-1.3mm



AGR認証済
*AGRは、背骨の健康を推進する協会です

ErgoPackの特徴

腰・ひざを曲げず、作業者の健康・安全に寄与!

作業者1名でバンド掛け梱包が可能!

バッテリー式だから、作業場所は屋内・屋外自由自在!

様々なバンド・幅・厚みに対応可能!

エルゴパック 使用方法



①ErgoPackを梱包物の前に移動させる。



②ジョイスティックを操作しチェーンをパレット下に通す。



③チェーンを反対側から持つてくる。



④チェーンを梱包物の上でつかむ。



⑤手をチェーンからスライドさせ、バンドをつかむ。



⑥ジョイスティックを操作しチェーンを戻す。



⑦リフターがバンドの反対側を持ち上げる。



⑧バンドを結束機に挿入し、溶着する。
※溶着は手動・自動から選択可能。



ErgoPackの使用後は、ホルダーにバンドを収納。



お問い合わせは・・・

Since 1885
HORITOMI

堀富商工株式会社

大阪府堺市西区浜寺石津町東3-5-23
TEL:(072)241-3821 FAX:(072)241-3822

